

## MICROCEMENTO PROFESIONAL PARA BAÑOS, DUCHAS Y COCINAS



### REFORMA TU CASA TU MISMO CON MICROCEMENTO

- MICROLANIC Listo al uso es un producto innovador que permite hacer pisos y paredes con microcimento de forma muy fácil y rápida.
- ¿Por qué? Porque es capaz de aplicarse encima de los materiales existentes. No es necesario quitar las baldosas, los azulejos o el pladur. Solo hay que colocar el microcimento sobre la superficie que queramos renovar y listo.
- Solo tienes que decidir qué lugar de tu casa quieres renovar, elegir uno de nuestros kits de microcimento listo al uso personalizados (según el tipo de superficie) y ponerte a decorar.
- **MICROLANIC es un microcimento listo para usar** es adecuado para áreas interiores y exteriores, así como en zonas de alto tránsito. Se caracteriza por una consistencia suave, alta durabilidad y muy alta adherencia a cualquier superficie.
- **Las ventajas clave del producto:**
  - Listo para usar: después de abrir el bote puede comenzar la aplicación de inmediato
  - Superficies continuas de fácil limpieza y desinfección.
  - Disponible en una gama muy amplia de colores, incluso personalizados.
  - Fácil de aplicar incluso para personas no profesionales siguiendo las instrucciones de nuestro PASO A PASO
  - Alta resistencia a la abrasión y con propiedades impermeabilizantes.
  - Todos los materiales necesarios están incluidos en la caja. Puede adquirir el kit de herramientas especialmente diseñado para la aplicación.

## Aplicación PASO A PASO



### Limpieza y preparación del Soporte

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo y grasa.
- Colocar cinta adhesiva para delimitar la superficie donde se va a aplicar.



### Aplicación de Imprimación AGMA GRIP. Consumo: 0.1kg/m<sup>2</sup>

- Aplicar con rodillo una capa de AGMA GRIP para favorecer el anclaje del soporte.
- Dejar transcurrir 2 o 3 horas hasta que el producto esté completamente seco.
- Limpiar el rodillo con abundante agua limpia inmediatamente después de su uso para alargar la vida útil de la herramienta.



### **Aplicación de Microcemento Grueso. Consumo: 0.7kg/m<sup>2</sup>**

- Abrir envase MICROLANIC BASE y mezclar el contenido con espátula o barilla mezcladora.
- Aplica 2 capas de Microlanic BASE con llana de acero (ayúdate con espátula para poner producto en la llana). Dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.
- Lijar después de la aplicación de cada capa con una lija de grano 40.
- Limpiar y aspirar la superficie después de cada lijado



### **Aplicación de Microcemento Fino. Consumo: 0.3kg/m<sup>2</sup>**

- Abrir envase MICROLANIC FINO. Agitar enérgicamente el pigmento antes de su uso y añadirlo al envase de MICROLANIC FINO. Mezclar mecánicamente con barilla mezcladora hasta obtener una pasta homogénea.
- Aplica 2 capas de Microlanic Fino con llana de acero (ayúdate con espátula para poner producto en la llana). Dejar secar la primera capa antes de aplicar la segunda.
- Lijar después de la aplicación de cada capa con una lija de grano 220 para la primera capa y de 320 para la segunda capa.
- Limpiar y aspirar la superficie después de cada lijado.



### **Protección y Lacado. Consumo: 0.1kg/m<sup>2</sup>**

- Dejar secar 24 horas desde la aplicación de Microlanic Fino.
- Mezclar la parte A+B del Pavilac dur Gold W en la proporción 500ml parte A y 50ml parte B en cada capa.
- Aplicar 2 capas Pavilac Dur Gold W con rodillo.
- Dejar secar entre 3 y 4 horas entre capa y capa. Dejar pasar 7 días antes de humedecer o limpiar la aplicación.